

RANKO® Doppelstabmattenzaun feuerverzinkt mit Profilschienenpfahl

Pos. 1.0 **RANKO® Doppelstabmattenzaun** liefern und montieren, einschließlich Erdarbeiten in Bodenklasse 3 bis 4 und Betonierarbeiten nach Vorgaben, bzw. statischen Erfordernissen.

Liefernachweis: **Draht Pütz GmbH**
Gewerbepark 1
52388 Nörvenich
Tel. 02426/90 39 35 0
Fax 02426/90 39 35 92
e-Mail: info@draht-puetz.de

RANKO® Profilschienenpfahl aus feuerverzinktem Rechteck-Stahlrohr geschnitten und bearbeitet, mit genieteten Stahlmuttern M8, Alu-Auflageböcken und Spezialabdeckkappe aus Aluminium mit Montagehaken. Befestigung der Doppelstabmatten mittels nach GUVV zugelassenen Profilschienen. Der Bodenaushub wird entlang der Zaunflucht verteilt.

Pfostenquerschnitt: 60/40/2 mm
Pfostenlänge: mm
Abstand Mitte/Mitte Pfosten: 2520 mm

Doppelstabmatten, bestehend aus Stahldrähten, punktgeschweißt, wobei die waagerechten Doppel-Drähte gegenüberliegend angeordnet sind. Bis 1600 mm ohne Überstände, ab 1830 mm mit Überständen. Die Befestigung erfolgt mit M8-Edelstahlschrauben mit 5,5-Innensechskant.

- Typ 8/6/8**
- Typ 6/5/6 (bis Mattenhöhe 2030)**

Mattenhöhe: mm
Mattenbreite: 2500 mm
Maschenweite: 50/200 mm

Korrosionsschutz: **nach dem Schweißen am Stück feuerverzinkt**

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
m (einschl. Pfosten) € €

Pos. 1.1 Bedarfsposition:
Zulage für **Höhenabstufungen** unter Verwendung ganzer Matten.
(L= 2500 mm) Maximaler Höhengsprung um 200 mm. Möglicher Höhengsprung 50-200 mm.

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St € €

Pos. 1.2 Bedarfsposition:
Zulage für **Höhenabstufungen mit mehr als 200 mm, oder Verbau im Kurvenbereich, mit gekürzten Matten** (kürzer als 2500 mm) unter Verwendung eines zusätzlichen Pfostens. Die Schnittstellen werden kaltverzinkt.

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St € €

Pos. 1.3 Bedarfsposition:
Anfangs- bzw. Endpunkte, sowie Toranschlüsse montieren, einschließlich evtl. Anpassen der 2,50 m langen Gittermatten, Nacharbeiten mit Kalt-Zink (ggf. PVC-Farbe) als Zulage.

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St € €

Pos. 1.4	Bedarfsposition: Zulage für das Kürzen der Matten im Anschluss an Gebäude, Tore o. ä. Die Schnittstellen werden kaltverzinkt.	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St € €
Pos. 1.5	Bedarfsposition: Zulage für Ecklösung: <input type="checkbox"/> Eckpfosten 60/60/2 (nur bei 90° Ecke) <input type="checkbox"/> sonstige Ecklösung (Lasche, Zuschneiden einschließlich Nacharbeiten mit Kalt-Zink und ggf. PVC Farbe)	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St € €
Pos. 1.6	Bedarfsposition: Zulage Übersteigschutz <input type="checkbox"/> Pfosten mit aufgeschweißter Abwinklung für Matte 45° abgewinkelt <input type="checkbox"/> nach innen <input type="checkbox"/> nach außen <input type="checkbox"/> um 200 mm <input type="checkbox"/> um 400 mm <input type="checkbox"/> um mm <input type="checkbox"/> Pfosten mit aufgeschweißter Abwinklung für Stacheldraht <input type="checkbox"/> nach innen <input type="checkbox"/> nach außen <input type="checkbox"/> um 200 mm für 1 Reihe Stacheldraht <input type="checkbox"/> um 350 mm für 2 Reihen Stacheldraht <input type="checkbox"/> um 500 mm für 3 Reihen Stacheldraht <input type="checkbox"/> Pfosten gerade verlängert (ohne Abwinklung) <input type="checkbox"/> um 200 mm für 1 Reihe Stacheldraht <input type="checkbox"/> um 350 mm für 2 Reihen Stacheldraht <input type="checkbox"/> um 500 mm für 3 Reihen Stacheldraht	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St € €
Pos. 1.7	Bedarfsposition: Zulage für 45° abgewinkelte Doppelstabmatte <input type="checkbox"/> 200 mm <input type="checkbox"/> 400 mm <input type="checkbox"/> um mm	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	lfm € €
Pos. 1.8	Bedarfsposition: Zulage für Pfosten mit voll verschweißter und am Stück feuerverzinkter Dübelplatte Pfostenlänge: mm Dübelplatte: x mm	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	St € €
Pos. 1.9	Bedarfsposition: Zulage für Stacheldraht im Abstand von 160 mm zwischen den einzelnen Reihen, zweidrätig, vierspitzig, Stachelabstand 100 mm, 1,7 mm, dickverzinkt, mit Pfostenverlängerung. <input type="checkbox"/> 1 Reihe <input type="checkbox"/> 2 Reihen <input type="checkbox"/> 3 Reihen	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
	lfm € €

Pos. 1.10 Bedarfsposition:
Zulage für Bodenklasse 5 6 7

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St € €

Pos. 1.11 Bedarfsposition:
Sonstige Zulagen für Stemmarbeiten
Pflaster- bzw. Asphaltschnitt

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
Std € €

Pos. 1.12 Bedarfsposition:
Sonstige Zulagen
Handsichtung, falls ein Geräteeinsatz nicht möglich ist.

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St € €

Pos. 1.13 Bedarfsposition:
Sonstige Zulagen
Kernbohrungen in Fundament vornehmen einschließlich Gestellung der erforderlichen
Gerätschaften wie Spezial-Bohrgerät etc.

Bauseits ist ein Wasseranschluss zu stellen.
Bitte geben Sie im Auftragsfalle die ca.-Entfernung vom Wasserhahn zum Einbauort an.

	<u>Einzelpreis:</u>	<u>Gesamtpreis:</u>
St € €

Mattenhöhen, die entsprechenden Pfostenmaße, Pfostenlängen und Größen der Dübelplatten passend zu den jeweiligen Mattenhöhen, entnehmen Sie bitte dem Infoblatt für RANKO® Doppelstabmattenzäune.